



■ LV2 - 독립철탑형 하부승입식 [90도 TYPE]

NOTE

- RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
- RV 차량 수용시 기준 층고에서 [450mm/2대] 추가.
- 승입면의 위치 및 치수 관련사항은 당사로 문의 바랍니다.
- PIT 내폭 치수는 노퍽도 28B & 50대 이하 기준 치수임. 지역과 수용 대수에 따라 상이할 수 있으니 당사로 문의 바랍니다.
- 기계식 주차장치 LOADING DATA값은 당사로 문의 바랍니다.
- 대수별 전동기 용량은 RV 수용 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 배수설비 설치 할 것.




PALLET 내폭



배수 설비 설치 할 것.

기계식주차장 정면도

기계식주차장 측면도



입고층 평면도

구분 주차대수	H[mm] (RV 30%)	전동기 용량
22	26,250	22kW
24	27,900	
26	29,550	
28	31,650	
30	33,300	
32	34,950	
34	37,050	30kW
36	38,700	
38	40,350	
40	42,000	
42	44,100	
44	45,750	
46	47,400	55kW
48	49,500	
50	51,150	
52	52,800	
54	54,900	
56	56,550	
58	58,200	75kW
60	59,850	
62	61,950	
64	63,600	

- 총 높이(H) 계산법
1200+2400+1650x(승용 대수/2)+2100x(RV대수/2-1)+2500+1800+500
- 차판 교환형 적용시 출입층 층고 2900mm 적용